

国产RAID卡



产品概述：

- 采用国产自研 RAID 芯片和算法
- 板卡采用全国产化设计
- RAID 芯片主频 500MHz
- 接口总线 PCIe 3.0 X8
- 提供4个SFF-8643物理连接器，最大连接16个SATA硬盘
- 阵列读写速度最高可达 6Gb/s
- 半长半高，占用服务器单个槽位
- 支持创建并使用 RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 支持热备
- 支持在线容量扩展、自动阵列重建、热备盘、任务管理
- 支持可引导的RAID阵列、多个RAID分区、在线阵列漫游、在线RAID级别迁移
- 支持2GB缓存，可选配缓存掉电数据保护电源板
- 支持 RAID 阵列条带大小设置
- 支持 UEFI RAID 参数配置和基于Web应用的阵列配置
- 与国产操作系统无缝适配

产品规格：

ABW-D901-V2.0 RAID	
PCI-Express	PCI-Express 3.0 x8
板载缓存	2G DDR
支持硬盘	16 个 SATA硬盘
接口类型	4*SFF-8643
接口规格	SATA 3.0
RAID 级别	RAID 0 1 5 6 10 50
硬盘状态指示	LED
板卡尺寸规格	170 x 69 mm
BIOS 启动	支持 UEFI
参数配置	BIOS、Web应用
操作系统	Linux (银河麒麟、Ubuntu、UOS)